

# GEMSYS OLYMPIA OMEGA 2030 CN

## TERMÉKISMERTETŐ



Színes másoló-Nyomtató-Szkenner-Fax

### Nyomtatás

<b>Nyomtatási mód:</b>	Lézer
<b>Nyomtatási sebesség:</b>	Színesben 5 lap/perc Fekete-fehérben:20 lap
<b>Első másolat:</b>	Színesben: 22 mp Fekete-fehérben: 13 mp
<b>Felfűtési idő:</b>	45 mp (átlagos), 75 mp (maximum)
<b>Felbontás:</b>	2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Terhelhetőség:</b>	Maimum 30,000 lap/hó

### Másolás

<b>Másolási sebesség:</b>	Színesben 5 lap Fekete-fehérben 20 lap
<b>Első másolat:</b>	Színesben: 52 mp Fekete-fehérben: 23 mp
<b>Felbontás:</b>	600 x 600 dpi
<b>Másolási funkciók:</b>	Zoom optika (50 - 200%), Másolási példányszám: 1-99 lap Minőségbeállítás (Szöveg/Fotó/Vegyes, Normál/Finom), Kétoldalas másolás, Kép kombinálás, X/Y Zoom, Csoportosítás, Inverz, Ismétlés, Poszterfunkció, Szortírozás, Másolat felügyelet
<b>ADF-Automatikus eredeti lapbehúzó:</b>	50 lapos

## Szkenner

<b>Szkennelés:</b>	Üveglapról, Lapbehúzóból
<b>Szkennelési sebesség:</b>	Színesben: 10 mp/lap 600 x 300 dpi Fekete-fehérben: 4 mp/lap 600 x 300 dpi
<b>Felbontás:</b>	600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi
<b>Szín mélység:</b>	24 bit
<b>Szkennelés iránya</b>	Szkennelés PC-re (USB), Szkennelés Emailbe (Ethernet)
<b>Szoftver</b>	TWAIN (Windows)
<b>ADF-Lapbehúzó</b>	50 lap

## Fax

<b>Átviteli sebesség:</b>	3 lap/perc 33.6 Kbps Super G3
<b>Fax Memória:</b>	4 MB
<b>Automatikus kicsinyítés:</b>	Igen
<b>Gyors hívás:</b>	100
<b>Egygombos hívás:</b>	9
<b>Csoportos:</b>	9 csoport; 50 állomás/csoport
<b>Körfax:</b>	125 állomás
<b>Kódolás:</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Átviteli felbontás:</b>	Normál, Finom, Szuperfinom
<b>Szürke árnyalat:</b>	256
<b>Időzítés:</b>	Igen

## PC Fax

Digitális fax küldés és fogadás a FaxTalk Communicator szoftverrel (PC fax modem szükséges).

## Hardver és Szoftver

<b>Memória:</b>	160 MB
<b>Operációs rendszer</b>	Windows Vista (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), XP (32/64 bit), 2000;
<b>Kompatibilitás</b>	Macintosh OS X (v10.2+)

## Rendszerkövetelmények

<b>Windows:</b>	333 MHz Celeron® -class PC 128 MB RAM; 128 MB szabad terület; CD-ROM/DVD meghajtó
<b>Macintosh:</b>	Minimum: Power Mac G3, 256 MB szabad terület, 1x vagy gyorsabb CD-ROM/DVD meghajtó. Javasolt: Mac G4 vagy későbbi

## Interface

<b>Inerfész:</b>	10/100BaseTX Ethernet; Nagy sebességű USB 2.0 ('Plug and Play' támogatással); USB 1.1; Host Port (Közvetlen fotónyomatatáshoz)
<b>Hálózati Protocol:</b>	TCP/IP, LPD, IPP v1.1, HTTP, DNS, DDNS, Bonjour, SNMP, MIB, SMTP autentikáció

## Papírkezelés

<b>Papírkazetta:</b>	200 lapos
<b>Opciók kazetta:</b>	500 lapos
<b>Kirakótálca:</b>	100 lap, adagolás írással lefelé
<b>Duplex nyomtatás:</b>	Alapkiépítésben kézi, opcionálisan automatikus duplex nyomtatás és másolás
<b>Papír méretek</b>	Multi : Letter, A4, Legal, Executive, Statement, Folio, Letter Plus, Foolscap, UK Quarto, Govt. Letter, Govt. Legal, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32; Photo 4x6; Japán levlap, Dupla levlap Monarch, Com 10, DL, C5, and C6 Boríték; Egyedi méretek: (SZ) 3.62" - 8.5" (92 - 216 mm), (H) 5.83" - 14" (148 - 356 mm) Automatic Document Feeder: Up to 8.5" x 14" 500-Sheet Lower Feeder (optional): Letter, A4 Duplex(opcionális): Letter, A4, Legal
<b>Nyomatási terület:</b>	0.16" (4 mm) minden oldalról; 13.4" (341.6 mm) színes és 13.7" (347.6 mm) monockróm nyomtatási hosszúság
<b>Papír súly:</b>	Normál papír: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Vastag papír: 90 - 163 g/m <sup>2</sup> az alapkazettából Lapbehúzó: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Duplex (optconális): 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Nyomtatható Médiatípus:</b>	Normál papír, vastag papír, fényes papír, írásvetítő fólia, lézer minőségű etikett, boríték, levlap. Közvetlen fotónyomatatáshoz 8.5" x 11" Automatikus duplexnyomtatás csak normál papírra

## Méretek

<b>SZxHxM:</b>	528 x 475 x 531 mm
<b>Weight:</b>	Nettó súly kellékanyagokkal: 32 kg Bruttó súly: 37.1 kg

## Áramellátás

<b>Áram ellátás</b>	220/240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 3%
<b>Áram felvétel:</b>	Működés közben: 1100 W Standby: 250 W
<b>Energy Star</b>	28 W

## Jkörnyezeti adatok

<b>Hőmérséklet:</b>	Működés közben: 50° - 95° F (10° to 35° C) Üzemen kívül: 32° - 95° F (0° to 35° C)
<b>Páratartalom:</b>	Működés közben: 15% - 85% Üzemen kívül: 10% - 85%
<b>Zajszint:</b>	Működés közben: <57 dB(A); Standby: <39 dB(A)

## Kellékanyagok

<b>Induló kellékek:</b>	A csomagolás tartalmaz: 1 db fekete festéket (élettartam:4,500 oldal / 5% fedettségű A4 lap), valamint 1-1 db Cián, Bíbor, és Sárga festéket (élettartam:1,500 oldal / 5% fedettségű A4 lap), és 1 db OPC Dobegységet
-------------------------	--

**GEMSYS**<sup>®</sup>

MÁRKAKÉPVISELET

